







PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- · Moniteur de scène passif à 2 voies
- CARACTÉRISTIQUES · Enceinte en contreplaqué de bouleau
 - · Finition ISO-flex, très résistante
 - · Processeur recommandé : DSP-226
 - · Amplificateurs recommandés : série PA

DESCRIPTION

ACTION-M512 est un moniteur de scène passif conçu pour offrir une grande polyvalence d'utilisation: installations fixes ou moniteur portable qui est l'utilisation la plus courante. Grâce à son diffuseur rotatif 80° x 50°, ce système peut également être utilisé comme système de sonorisation.

Dans le cadre de notre culture d'entreprise, tous nos systèmes sont développés selon la même philosophie, afin d'appliquer la meilleure qualité possible tant dans les matériaux que dans la conception du système dans son ensemble. Dans la série ACTION-500, nous utilisons le même contreplaqué de bouleau, que nous utilisons dans nos systèmes de touring, obtenant un son chaleureux et une solidité difficile à égaler dans ce segment.

Pour obtenir des performances optimales des versions passives d'ACTION-500 de manière durable, il faut comprendre que le système ne sera qu'un système audio complet en utilisant nos amplificateurs et processeurs, où sont stockés les presets et limiters.



DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	63 Hz – 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	80°
Couverture Verticale	50°
Impédance Nominale	8 ohms
Puissance RMS	300 W
Puissance (crête)	1200 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	95 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	130 dB

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	1 x speakON NL4
Connecteur Sortie Audio	1 x speakON NL4

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Profondeur	450 mm (17,7 in)
Dimensions (H x L x P)	335 x 650 x 450 mm 13,2 x 25,6 x 17,7 in
Poids Net	17,5 kg (38,5 lb)



Composants


Transducteur LF	12MI
Transducteur HF	M-34
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-85


Livraison


Dimensions de l'emballage (H x W x D)	383 x 747 x 503 mm 15,1 x 29,4 x 19,8 in
Poids à la Livraison	18,6 kg (40,9 lb)

DIMENSIONS









INFORMATIONS DE COMMANDE

•	Modèle	Description	P/N
	Système		
	ACTION-M512		10427243
	Pièces Détachées		
	12MI	Cône Transducteur	10214310
	BC-85	Trompe	30003946



F-ACTM512	Filter	30009292
GM-12MI	Kit de remembranage	20208290
GM-M34	Diaphragme	20205060
LAMP-F-21	Lamp	30000535
M-34	Moteur de Compresión	10207080
Accessoires		
FUN-ACTM12	Accessoires de Transport	10103530
SPK4-1	Accessoires électroniques	20502000
SPK4-10	Accessoires électroniques	20502001
SPK4-20	Accessoires électroniques	20502002
TRD-2-PACK	Installation & Stacking Acc.	10104012
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

