

artec 500 series



ARTEC-510A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur ultra léger Classe D
- Alimentation à découpage
- Taille et poids réduits
- Utilisable sur trépied

DESCRIPTION

Le système ARTEC- 510A incorpore un haut-parleur de 10" pour reproduire les basses fréquences. Un moteur de compression M-60N avec membrane en titane et groupe fixe avec aimant en néodyme est chargé de la brillante reproduction des aigus. Son amplificateur Classe D de 3ème génération et 720 W de puissance de crête offre une performance qui est peu courante pour des enceintes appartenant à ce segment. Un haut-parleur 10P de DAS reproduit fidèlement les basses fréquences. Les enceintes ultra-compactes sont fabriquées en contreplaqué bouleau et sont disponibles en noir ou en blanc.

ARTEC-510A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	45 Hz - 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	110°
Couverture Verticale	50°
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	128 dB

Electronique et Connecteurs

Puissance nominale de l'amplificateur LF (en continu)	360 W
Puissance nominale de l'amplificateur LF (crête)	720 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (en continu)	180 W
Puissance nominale de l'amplificateur HF (crête)	360 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	1.95 V (+8 dBu)
Connecteur D'entrée du Signal	1 x Female XLR
Connecteur Bouclage Audio	1 x Male XLR
Traitement du Signal Recommandé	INTEGRAL-M88
Current Draw 230 V / 115 V	1.2 A/-

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points

ARTEC-510A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P)	610 x 295 x 345 mm 24,0 x 11,6 x 13,6 in
Poids Net	19,5 kg (43,0 lb)

Composants

Transducteur LF	10P
Transducteur HF	M-60
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-115

Livraison


Dimensions de l'emballage (H x W x D)	705 x 391 x 416 mm 27,8 x 15,4 x 16,4 in
Poids à la Livraison	21,5 kg (47,4 lb)

DIMENSIONS

ARTEC-510A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024





INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
ARTEC-510A-230		10423360
Pièces Détachées		
10P	Cône Transducteur	20208720
BC-115	Trompe	30005433
DSP-ARTEC-510A	Dsp	20406360
GM-10P	Kit de remembrance	20208240
GM-M60N	Diaphragme	20205090
M-60	Moteur de Compresión	20208790
MP-ARTEC-510A- 230	Power Module	30005296

ARTEC-510A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL

Accessoires

ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AX-SPG2	Installation & Stacking Acc.	10105060
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXC-ZT	Installation & Stacking Acc.	10104320
AXF-AR510	Installation & Stacking Acc.	10104810
AXR-AR5	Installation & Stacking Acc.	10104870
AXU-AR510	Installation & Stacking Acc.	10104530
AXW-3	Installation & Stacking Acc.	10104850
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

ARTEC-510A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 13/10/2024



SOUND WITH SOUL