

arco series



ARCO-24-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL

HAUPTMERKMALE

- Passiver 2-Weg Lautsprecher
- ABS-Kunststoffgehäuse
- Inkl. Wandhalter AX4-RM
- Multi-Tap-Transformer
- Optional IP54
- Optimiert für die Festinstallation

BESCHREIBUNG

Die ARCO-24-T ist ein passiver 2-Weg Lautsprecher im ABS-Kunststoffgehäuse für die Installation im Innen- und Außenbereich.

Ausgestattet mit zwei wetterfesten DAS Audio 4G 4" Tief-Mitteltöner mit 1" Schwingspule und einem 1" Dome-Tweeter bietet die ARCO-24-T eine Belastbarkeit von 100W/RMS @ 8 Ohm und eignet sich mit Ihrem weiten Übertragungsbereich von 65Hz - 22kHz und 80°x70° Abstrahlverhalten für vielfältige Anwendungen mit Sprach- und Musiksignalen.

Der integrierte Multi-Tap-Transformator erlaubt den niederohmigen Anschluss mit einer nominellen Impedanz von 8 Ohm oder über 100V mit 10W, 20W und 30W. Der neigbare Wandhalter AX4-RM ist im Lieferumfang enthalten. Ein U-Bügel-Wandhalter AXU-AC24 und die Verbindungsplatten AXA-AC für horizontale oder vertikale Cluster sind optional erhältlich.

Das Gehäuse aus ABS-Kunststoff ist lackierfähig und UV-beständig. Optional erhältlich ist das KIT-IP-ARCO zur Abdeckung des Anschlussfeldes, welches die ARCO-24-T zu einem IP-54 Lautsprecher macht.

Erhältlich in schwarz und weiß.

ARCO-24-T

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	65 Hz – 22 kHz
Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)	80°
Vertikaler Abstrahlwinkel	70°
Nennimpedanz	8 ohms
70 V Transformatorbuchsen	5 W-10 W-15 W
100 V Transformatorbuchsen	10 W-20 W-30 W
Belastbarkeit RMS	100 W
Belastbarkeit (Peak)	400 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	89 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	115 dB
Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404
Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	Spring Terminals
Audio-Ausgangsanschluss	Spring Terminals

Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Stoßfestes ABS
Gehäuse Geometrie	Trapezförmig
Farbe	Schwarz

ARCO-24-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024



SOUND WITH SOUL

Tiefe	140 mm (5,5 in)
Abmessungen (H x B x T)	340 x 145 x 140 mm 13,4 x 5,7 x 5,5 in
Nettogewicht	2,6 kg (5,7 lb)

Komponenten

Tieftöner	4G4
Hochtöner	TWT-24

Versand

Verpackungsabmessungen (H x W x D)	455 x 330 x 170 mm 17,9 x 13,0 x 6,7 in
Verpackungsgewicht	3,3 kg (7,3 lb)

BESTELLINFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
System		
ARCO-24-T		10404560
Ersatzteile		
4G4	Konustreiber	10205210
TWT-24	Membran	10212090
Zubehör		
AXA-AC	Installation & Stacking Acc.	10104370
AXU-AC24	Installation & Stacking Acc.	10104350
KIT-IP-ARCO	Installation & Stacking Acc.	10404660

ARCO-24-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 04/12/2024

