



ACTION-M512A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860 Updated (DD/MM/YYYY): 28/11/2024



- **HAUPTMERKMALE** · Aktiver 2-Weg Bühnenmonitor
 - · Birken-Multiplex-Gehäuse
 - · Robuster ISO-flex PU-Lack
 - DAScontrol™ LCD-Display
 - · PowerCon In/Out Netzanschluss

BESCHREIBUNG

Der ACTION-M512A ist ein aktiver Bühnenmonitor mit integrierter konvektionsgekühlter Class-D-Bi-Amp-Endstufe mit 1000 W/peak und wird über einen 24-Bit DSP kontrolliert, der eine Vielzahl an zusätzlichen Funktionen wie 3 Voicing-Presets, Hochpassfilter, Delay (max. 10m) oder Standby-Modus bietet und sich durch DAScontrol™ mit LCD-Display und Encoder sehr einfach bedienen lässt.

Die DAS Audio Lautsprecherkomponenten aus eigener Entwicklung bestehen aus einem 12MI4 12"Tieftöner mit 2,5" VCD und einem M34 1" Treiber mit Titanmembran und 1,4" VCD, der auf ein drehbares 80°x50° Hochtonhorn wirkt.

Das hochwertige Gehäuse ist aus Birkenmultiplex gefertigt, mit dem robusten ISO-flex PU-Lack versehen und verfügt über einen seitlichen Hochständerflansch.

Mit zwei getrennt regelbaren Mic-/Line-Eingängen mit Combo-Buchse, einem zusätzlichen 3,5mm Aux-Eingang und PowerCon-Netzanschluss mit zusätzlichem Ausgang zum durchschleifen, bietet die ACTION-Serie universelle Anschlussmöglichkeiten.



SPEZIFIKATIONEN Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	60 Hz - 20 kHz
Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)	80°
Vertikaler Abstrahlwinkel	50°
Maximaler SPL1 W/1 m (Peak)	130 dB

Elektronik und Anschlüsse

Nennleistung Verstärker (kontinuierlich)	500 W
Nennleistung Verstärker (Spitze)	1000 W
Eingabetyp	Balanced
Eingangsimpedanz	20 kohms
Eingangsempfindlichkeit	1.95 V (+8 dBu)
Audio Eingangsanschluss	2 x Female XLR
AUX Input	1 x 3.5 mm Mini Jack
Audiosignal Loop Through	2 x Male XLR
Control	DAScontrol™
AC-Ausgangsanschluss	powerCON NAC3MPB
Current Draw 230 V / 115 V	1.1 A/2.2 A

Gehäuse


Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Trapezförmig
Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
Farbe	Schwarz





Abmessungen (H x B x T)	335 x 650 x 450 mm 13,2 x 25,6 x 17,7 in
Nettogewicht	19,5 kg (43,0 lb)
Komponenten	
Tieftöner	12MI4
Hochtöner	M-34
Horn/Wellenleiter	BC-85
Versand	
Verpackungsabmessungen (H x W x D)	383 x 747 x 503 mm
	15,1 x 29,4 x 19,8 in
Verpackungsgewicht	21,5 kg (47,4 lb)

ABMESSUNGEN









BESTELLINFORMAT IONEN	Modell	Beschreibung	P/N
	System		
	ACTION-M512A		10427244




Ersatzteile


12MI4	Konustreiber	10214320
BC-85	Hupe	30003946
DSP-ACTION-M-512A	Dsp	20406592
GM-12MI4	Recone Kit	20208300
GM-M34	Membran	20205060
M-34	Kompressionsmotor	10207080
MP-ACTM512A	Power Module	20406582
ORBIT300+100UM	Amplifier	30007231
Zubehör		
FUN-ACTM12	Transportzubehör	10103530
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

LEISTUNGSDATEN





Frequenzgang



Horizontale Polardiagramm





