

road series



ROAD-12ART-NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monitor escenario autoamplificado dos vías
- Amplificador Clase D 550 W LF + 220 W HF
- Altavoz 12" con bobina de 3"
- Motor de compresión M-75 con salida 1,5"
- Diseño bajo perfil con impacto visual mínimo
- Panel de conectores y LEDS escondidos
- Dos asas laterales
- Acabado especial pintura ISO-flex alta resistencia
- Versiones derecha-izquierda
- Equipado con sistema de monitoreo DASnet™

DESCRIPCIÓN

El ROAD-12ART-NET230 es un monitor de escenario autoamplificado que incorpora un altavoz 12R4 para la reproducción de bajas frecuencias. Para las altas frecuencias se emplea un motor de compresión M-75 con geometría de salida de 1.5" y un diafragma de titanio de 3".

Incorpora un amplificador Clase D de 3ª generación que ofrece 550 W para la sección de bajas frecuencias y 220 W para los agudos. Las compactas dimensiones del monitor, su atractivo diseño y el vaso de 35 mm incorporado lo hacen ideal como sistema multi-proposito.

El control y monitoreo remotos se realizan por medio del sistema de gestión de audio para recintos autoamplificados y procesadores DASnet™, que ofrece a los usuarios una visión instantánea e intuitiva sobre el estado del sistema, así como el control sobre una serie de parámetros de un solo recinto o una red de sistemas.

Incorpora punto de volado superior para su uso bajo balcón.

ROAD-12ART-NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	55 Hz - 23 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	40°
Cobertura Vertical	60°
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	134 dB

ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador LF (continua)	550 W
Potencia Nominal Amplificador LF (pico)	1100 W
Potencia Nominal Amplificador HF (continua)	220 W
Potencia Nominal Amplificador HF (pico)	440 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	1.55 V (+6 dBu)
Conector Loop-Thru de Audio	1 x Male XLR
Conector de Entrada Audio/Datos	etherCON
Control	DASnet™
Audio + Data Loop Thru Connector	etherCON
Conector de Salida AC	powerCON TRUE1
Current Draw 230 V / 115 V	1.7 A/-

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal

ROAD-12ART-NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Dimensiones (Al x An x Pr)	325 x 645 x 470 mm 12,8 x 25,4 x 18,5 in
Peso Neto	26,0 kg (57,3 lb)


Componentes

Transductor LF	12R4
Transductor HF	M-75
Difusor/Guía de Ondas	BC-64AL

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	747 x 383 x 503 mm 29,4 x 15,1 x 19,8 in
Peso de Envío	28,5 kg (63,0 lb)

DIMENSIONES



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		

ROAD-12ART-NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



ROAD-12ART-NET230

10418690

Piezas de Recambio

12R4	Cono Transductor	20208670
BC-64AL	Bocina	30004873
GM-12P4	Kit de Reconado	20208220
GM-M75N	Diafragma	20205080
ICE 125ASX2	Amplifier	30008018
ICE 50ASX2	Amplifier	30008017
KIT-DSP-ROAD-12A-NET	Dsp	20406565
M-75	Motor de Compresión	10208100
MP-ROAD-12A-NET- 230	Power Module	30005826

Accesorios

TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

ROAD-12ART-NET230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL