

WR series



WR 9606 TDXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système 2 voies pour installation extérieure
- Finition DX (fibre de verre) pour exposition directe
- Indice de protection IP56
- Double haut-parleur 6 "
- Haut-parleur annulaire 1 " diaphragme
- Acier inoxydable points de fixation filetés pour supports muraux
- Version avec transformateur de ligne 50 W / 100 V

DESCRIPTION

Le système WR-9606 incorpore 2 haut-parleurs de graves 6B pour reproduire les basses fréquences. Un moteur de compression avec membrane annulaire d' 1" est chargé d'une brillante reproduction des aigus. Les enceintes sont fabriquées en contreplaqué bouleau et sont disponibles en noir, blanc.

Le système WR-9606 est conçu pour être installé à l'extérieur. Il offre deux niveaux de protection en fonction de son emplacement, CX (Covered Exposure) pour les installations couvertes à l'extérieur ou DX (Direct Exposure) pour les installations à l'extérieur où les systèmes sont directement exposés aux intempéries. La version CX est protégée par le revêtement en polyurée ISO-flex à l'extérieur. La version DX augmente le degré de protection en utilisant de la fibre de verre à l'extérieur.

Disponible en version avec transformateur multiprise 100 / 70V.

WR 9606 TDXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	76 Hz – 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	60°
Prises de transformateur 70 V	12.5 W - 25 W - 50 W - 100 W
Prises de transformateur 100 V	25 W - 50 W - 100 W
Puissance RMS	100 W
Puissance (crête)	400 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	92 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	117 dB
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004 INTEGRAL-A1602 INTEGRAL-A1604 INTEGRAL-MA1004 INTEGRAL-MA1604
Processeur recommandé	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

WR 9606 TDXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	Fibre de Verre
Couleur	Blanc
Classement IP	IP56
Profondeur	255 mm (10,0 in)
Dimensions (H x L x P)	385 x 220 x 255 mm 15,2 x 8,7 x 10,0 in
Poids Net	9,0 kg (19,9 lb)

Composants

Transducteur LF	6B
Transducteur HF	M-26
Diffuseur/Guide D'ondes	BCT-96


DIMENSIONS

WR 9606 TDXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL



INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle

Description

P/N

Systeme

WR-9606-TDXW

10428268

Pièces Détachées

6B Cône Transducteur 20208260

BCT-96 Trompe 30006201

F-HN06.96 Réseau de Filtrage 20150040

M-26 Moteur de Compresión 10207070

Accessoires

ANL-2 Accessoires de Suspension 10101020

AXR-AR5 Installation & Stacking Acc. 10104870

AXU-WR9606-W Installation & Stacking Acc. 10105149

AXW-1 Installation & Stacking Acc. 10104140

WR 9606 TDXW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024

