

# road series



## ROAD-15ART-230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Monitor de cenário autoamplificado de duas vias
- Amplificador de Classe de 550 W LF + 220 W HF
- Alto-falante de 15" com bobina de 3"
- Motor de compressão M-75 com saída de 1.5"
- Design de baixo perfil com mínimo impacto visual
- Painel de conectores e LEDs escondidos
- Duas alças laterais
- Pintura especial de alta resistência ISO-flex
- Versões direita-esquerda

## DESCRIÇÃO

O ROAD-15ART-230 é um monitor de cenário autoamplificado que incorpora um alto-falante de 15R4 para a reprodução de baixas frequências. Para as altas frequências se emprega um driver de compressão M-75 com geometria de saída de 1,5" e um diafragma de titânio de 3".

Ele incorpora um amplificador Classe D de 3ª geração que oferece 550 W para a seção de baixas frequências e 220 W para os agudos. As dimensões compactas do monitor, seu design atraente e vidro incorporado de 35 mm tornam ideal como um sistema multiuso.

# ROAD-15ART-230

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	47 Hz - 23 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	40°
Cobertura Vertical	60°
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	134 dB

### ELETRÔNICA E CONECTORES

Potência Nominal do Amplificador LF (contínua)	550 W
Potência Nominal do Amplificador LF (pico)	1100 W
Potência Nominal do Amplificador HF (contínua)	220 W
Potência Nominal do Amplificador HF (pico)	440 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedância de Entrada	20 kohms
Sensibilidade de Entrada	1.55 V (+6 dBu)
Conector Loop Thru de Áudio	1 x Male XLR
Conector de Saída AC	powerCON NAC3FCB
Current Draw 230 V / 115 V	1.7 A/-

### Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Preto

# ROAD-15ART-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

Dimensões ( A x L x P ) 375 x 745 x 535 mm  
14,8 x 29,3 x 21,1 in

Peso Neto 30,5 kg ( 67,3 lb )

### Componentes

Transdutor LF 15R4

Transdutor HF M-75


Difusor/Guia de Ondas BC-64AL

### Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P ) 818 x 415 x 530 mm  
32,2 x 16,3 x 20,9 in

Peso de Expedição 33,5 kg ( 74,0 lb )

## DIMENSÕES



## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
--------	-----------	-----

### Sistema

ROAD-15ART-230		10418650
----------------	--	----------

### Peças de Reposição

# ROAD-15ART-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

15R4	Cone do Transdutor	20208660
BC-64AL	Buzina	30004873
DSP-ROAD-15A	Dsp	20406230
GM-15R4	Kit de Reparo	20208360
GM-M75N	Diafragma	20205080
ICE 125ASX2	Amplifier	30008018
ICE 50ASX2	Amplifier	30008017
M-75	Motor de Compressão	10208100
MP-ROAD-15A- 230	Power Module	30008143

### **Acessórios**

TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471
TRPD-S2-PAK	Installation & Stacking Acc.	10104011

# ROAD-15ART-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024

