


HQ series



HQ 112.95 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système à deux voies et longue portée
- Haut parleur basse fréquence de 12" avec diffuseur couplé
- Moteur de compression en néodyme M 78N
- Sélecteur mode d'opération passif/bi amplifié
- Angles de couverture serrés 90° x 50°
- Diffuseur rotatif
- Support en acier inoxydable

DESCRIPTION

Le modèle HQ-112.95 est disponible en deux gammes de protection : CX (exposition couverte), pour les applications où les systèmes sont couverts ou protégés, et DX (exposition directe), où les enceintes ne sont pas protégées et sont exposées directement à l'extérieur. Les versions CX sont dotées d'une couche épaisse de revêtement ISO-flex, à l'extérieur comme à l'intérieur. Le degré de protection des versions DX est augmenté par la fibre de verre à l'extérieur et le joint intérieur avec couche de gel. Les deux versions sont conformes à la réglementation IP54.

HQ 112.95 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	80 Hz – 18 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	50°
Impédance Nominale	Passive: 8 ohms
Impédance Nominale MF	8 ohms
Impédance Nominale HF	8 ohms
Puissance RMS	Passive: 400 W
Puissance RMS HF	150 W
Puissance RMS MF	400 W
Puissance (crête)	Passive: 1600 W
Puissance MF (crête)	1600 W
Puissance HF (crête)	400 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	Passive: 109 dB SPL
Sensibilité sur l'axe 1W/1 m MF	109 dB SPL
Sensibilité sur l'axe 1W/1 m HF	109 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	Passive: 141 dB
Pic Maximum SPL à 1 m MF	141 dB
Pic Maximum SPL à 1 m HF	137 dB
Amplificateur Recommandé	DX-100I-230 DX-100I-115 DX-80I-230 DX-80I-115

HQ 112.95 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

	INTEGRAL-M88
Processeur recommandé	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	Fibre de Verre
Couleur	Noir
Profondeur	605 mm (24,0 in)
Dimensions (H x L x P)	990 x 685 x 605 mm 39,0 x 27,0 x 24,0 in
Poids Net	56,0 kg (123,5 lb)

Composants

Transducteur LF	12HQN
Transducteur HF	M-78N
Diffuseur/Guide D'ondes	BCH-9050-7037 BCM-7545-7037

HQ 112.95 CX


DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	1.070 x 650 x 745 mm 42,1 x 25,6 x 29,3 in
Poids à la Livraison	60,5 kg (133,4 lb)

DIMENSIONS



INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
HQ-112.95-CX		10432100
Pièces Détachées		
12HQN	Cône Transducteur	20208890
BCH-9050-7037	Trompe	30006308
BCM-7545-7037	Trompe	30006311
F-HQ112.64.95	Filter	30009041

HQ 112.95 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

GM-12HQ	Kit de remembrage	20208536
GM-M75N	Diaphragme	20205080
M-78N	Moteur de Compresión	20208860

Accessoires

ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-HQ-X12	Accessoires de Suspension	10107001
JP-HQ-112	Accessoires de Suspension	10107003
UFB	Accessoires de Suspension	10105040

HQ 112.95 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL