

# arco series



## ARCO 4 T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 29/05/2024



SOUND WITH SOUL

## HAUPTMERKMALE

- Passiver 2-Weg Lautsprecher
- ABS-Kunststoffgehäuse
- Inkl. Wandhalter AX4-RM
- Multi-Tap-Transformer
- Optional IP54
- Optimiert für die Festinstallation

## BESCHREIBUNG

Die ARCO-4-T ist ein passiver 2-Weg Lautsprecher im ABS-Kunststoffgehäuse für die Installation im Innen- und Außenbereich.

Ausgestattet mit einem wetterfesten DAS Audio 4G 4" Tief-Mitteltöner mit 1" Schwingspule und einem 1" Dome-Tweeter bietet die ARCO-4-T eine Belastbarkeit von 50W/RMS @ 8 Ohm und eignet sich mit Ihrem weiten Übertragungsbereich von 72Hz - 22kHz und 90°x90° Abstrahlverhalten für vielfältige Anwendungen mit Sprach- und Musiksignalen.

Der integrierte Multi-Tap-Transformator erlaubt den niederohmigen Anschluss mit einer nominellen Impedanz von 8 Ohm oder über 100V mit 5W, 10W und 5W. Der neigbare Wandhalter AX4-RM ist im Lieferumfang enthalten. Ein U-Bügel-Wandhalter AXU-AC4 und die Verbindungsplatten AXA-AC für horizontale oder vertikale Cluster sind optional erhältlich.

Das Gehäuse aus ABS-Kunststoff ist lackierfähig und UV-beständig. Optional erhältlich ist das KIT-IP-ARCO zur Abdeckung des Anschlussfeldes, welches die ARCO-4-T zu einem IP-54 Lautsprecher macht.

Erhältlich in schwarz und weiß.

# ARCO 4 T

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 29/05/2024



SOUND WITH SOUL

## SPEZIFIKATIONEN

### Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	72 Hz – 22 kHz
Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB)	90°
Vertikaler Abstrahlwinkel	90°
Nennimpedanz	8 ohms
70 V Transformatorbuchsen	2.5 W-5 W-7.5 W
100 V Transformatorbuchsen	5 W-10 W-15 W
Belastbarkeit RMS	50 W
Belastbarkeit (Peak)	200 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	86 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	109 dB
Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A404
Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004

### Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	Spring Terminals
Audio-Ausgangsanschluss	Spring Terminals

### Gehäuse

Gehäusekonstruktion	Stoßfestes ABS
Gehäuse Geometrie	Trapezförmig
Farbe	Schwarz

# ARCO 4 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 29/05/2024



SOUND WITH SOUL

Tiefe	140 mm (5,5 in)
Abmessungen (H x B x T)	210 x 135 x 140 mm 8,3 x 5,3 x 5,5 in
Nettogewicht	1,6 kg ( 3,5 lb )

### Komponenten

Tieftöner	4G
Hochtöner	TWT-4

### Versand

Verpackungsabmessungen ( H x W x D )	325 x 330 x 170 mm 12,8 x 13,0 x 6,7 in
Verpackungsgewicht	2,2 kg ( 4,9 lb )

## BESTELLINFORMAT IONEN

Modell	Beschreibung	P/N
<b>System</b>		
ARCO-4-T		10404510
<b>Ersatzteile</b>		
4G	Konustreiber	10205200
TWT-4	Membran	10212080
<b>Zubehör</b>		
AXA-AC	Installation & Stacking Acc.	10104370
AXU-AC4	Installation & Stacking Acc.	10104330
KIT-IP-ARCO	Installation & Stacking Acc.	10404660

# ARCO 4 T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 29/05/2024

