





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Subgrave de altas prestaciones

- · Amplficación externa
- · Doble altavoz de larga excursión 18UXN
- · Configuración carga frontal y tiro cruzado
- · Solida construcción en contrachapado de abedul

DESCRIPCIÓN

El UX-218 se une a la nueva serie de subgraves UX tanto en versiones automaplificadas como pasivas. El UX-218 dispone de dos altavoces 18UXN. Este nuevo altavoz diseñado y fabricado por DAS ofrece unas características impresionantes, como una bobina split de 4", una destacable capacidad máxima de desplazamiento de 52 mm de pico a pico y un potente grupo fijo optimizado de neodimio. Gracias al centrador doble con tratamiento de silicona, el 18UXN controla la masa móvil de manera muy lineal. Un anillo demodulador de aluminio favorece la baja distorsión y la ventilación efectiva de la bobina y proporciona un alto rango térmico con una reducida compresión de potencia.

El recinto está construido en contrachapado de abedul y dispone de numerosos refuerzos para eliminar las resonancias. La estructura de madera está recubierta con el robusto acabado ISO-flex DAS para una gran durabilidad. Se ofrece una plataforma de transporte con ruedas bloqueables denominado PL-UX218S, que permite el apilado y transporte de los sistemas. También se ofrecen opcionalmente las fundas DAS, para la protección durante el transporte.



DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Frestaciones	
Rango de Frecuencia (-10 dB)	28 Hz – 125 Hz
Impedancia Nominal	4 ohms
Potencia RMS	2200 W
Potencia (pico)	8800 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	103 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	143 dB
Conectores	
Conector de Entrada de Audio	2 x speakON NL4
Conector Salida de Audio	2 x speakON NL4
Recinto	
Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Profundidad	1.005 mm (39,6 in)
Dimensiones (Al x An x Pr)	515 x 955 x 1.005 mm
DIFFICUSIONES (MANIFEL)	20,3 x 37,6 x 39,6 in

UX-218




87,5 kg (192,9 lb)


Peso Neto


Componentes


Transductor LF	18UXN
Envío	
Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	560 x 1.020 x 1.055 mm 22,0 x 40,2 x 41,5 in
Peso de Envío	96,0 kg (211,6 lb)

DIMENSIONES









INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
UX-218		10424890
Piezas de Recamb	io	
18UXN	Transductor	20208920



ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
AX-UX218	Accesorios de Suspensión	10102931
FUN-2-UX218	Accesorios de Transporte	10103760
FUN-3-UX218	Accesorios de Transporte	10103770
PICKUP-AX-AE40S3	Accesorios de Suspensión	10102810
PL-UX218S	Accesorios de Transporte	10113241
SPK4-1	Accesorios de Electrónica	20502000
SPK4-10	Accesorios de Electrónica	20502001
SPK4-20	Accesorios de Electrónica	20502002

