

# INTEGRAL series



## INTEGRAL-A404

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Amplificador de 4 canais
- 4 entradas independentes
- 100 W por canal @ 4 ohm
- Classe D de alta eficiência
- Z baixo e Z alto (modo ponte 70V/100V)
- Configurações híbridas (Z Alto y Z Baixo)
- Fonte de alimentação de comutação universal
- Filtro passa-alta selecionável de 12dB/oit em cada saída
- Modo de stand-by automático

## DESCRIÇÃO

O INTEGRAL-A404 é um amplificador de rack alto de 1U com tecnologia de Classe D de alta eficiência para uso em instalações comerciais e profissionais. É dotado de fonte chaveada universal que pode funcionar em todas as faixas de qualquer país do mundo e função stand-by automático quando não há sinal, o que economiza energia.

Fornece 4x200W a 4ohm e pode ser usado no modo ponte para linhas de alta impedância 100V/70V (fornecendo 2x200W no total). Os LEDs frontais multicoloridos fornecem informações sobre a presença de um sinal, limitadores e proteções. No painel traseiro do amplificador, o usuário pode configurar as saídas no modo estéreo/ponte, bem como habilitar um filtro passa-alto de 12dB/oit a 80Hz.

O design elegante e sóbrio juntamente com os conectores tipo Euroblock e a funcionalidade de economia de energia tornam-no um produto ideal para instalações permanentes.

# INTEGRAL-A404

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Potência de Saída

Power 8 Ohms, Both Channels Driven	4 x 50 W
Power 8 Ohms Bridged	2 x 200 W
Power 4 Ohms, Both Channels Driven	4 x 100 W
Power 100 V	2 x 200 W
Power 70 V	2 x 200 W

### ELETRÔNICA E CONECTORES

Amplifier Channels	4
Output Circuitry	Class D
Resposta de Frequência	20 Hz-30 kHz (+0 - 0.5 dB)
Sensitivity	1.38 V (+5 dBu)
Voltage gain	30 dB
Damping Factor	> 1000 (8 $\Omega$ load, 1 kHz and below)
Controles	Power On/Off, Gain Pots
Cooling	Side-Right-to-Left
Amplifier Protections	Short Circuit, DC Output, Temperature, Over/Under Voltage
LED Indicators	On-Protect-Standby, Signal-Clip
Conector de Sinal de Entrada	Terminal Block
Speaker Output Connector	Terminal Block
Current Draw 230 V / 115 V	1.5 A / 3.0 A

# INTEGRAL-A404

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024




## Dimensões-Peso

Dimensões ( A x L x P )	44 x 483 x 208 mm 1,7 x 19,0 x 8,2 in
Peso Neto	2,9 kg ( 6,4 lb )

## Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	130 x 525 x 315 mm 5,1 x 20,7 x 12,4 in
Peso de Expedição	3,5 kg ( 7,6 lb )

## DIMENSÕES



## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
INTEGRAL-A404		10721100
<b>Peças de Reposição</b>		
S-A2	Power Module	20406643
T-PSU	Power Supply	20406642

# INTEGRAL-A404

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 15/11/2024



SOUND WITH SOUL