


# HQ series



## HQ 112.43 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema 2-vias de longa distância
- Acabamento exterior CX (ISO-flex)
- Alta-falante de baixa frequência de 12"
- Motor de compressão de neodímio M-78N
- Seletor do modo de operação passivo/biamplificado
- Ajustados ângulos de cobertura 40° x 30°
- Difusor giratório
- Suporte aço inoxidável

## DESCRIÇÃO

O HQ-112.43 vem em duas gamas de proteção, CX (exposição coberta), para aplicações onde os sistemas estejam cobertos ou protegidos, e DX (exposição direta), na qual os recintos estão desprotegidos e expostos diretamente ao meio ambiente. As versões CX estão protegidas com uma espessa camada de revestimento ISO-flex, tanto exterior como interior. As versões DX aumentam seu grau de proteção através da utilização de fibra de vidro no exterior e impermeabilização interior com capa de gel. Ambas as versões cumprem a normativa IP54.

# HQ 112.43 CX

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	80 Hz – 18 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	40°
Cobertura Vertical	30°
Impedância Nominal	Passive: 8 ohms
Impedância Nominal MF	8 ohms
Impedância Nominal HF	8 ohms
Potência RMS	Passive: 400 W
Potência RMS HF	150 W
Potência RMS MF	400 W
Potência (pico)	Passive: 1600 W
Potência MF (pico)	1600 W
Potência HF (pico)	400 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	Passive: 111 dB SPL
Sensibilidade no Eixo 1W/1 m MF	111 dB SPL
Sensibilidade no Eixo 1W/1 m HF	112 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	Passive: 143 dB
Pico Máximo SPL a 1 m MF	143 dB
Pico Máximo SPL a 1 m HF	140 dB
Amplificador Recomendado	DX-100I-230 DX-100I-115 DX-80I-230 DX-80I-115

# HQ 112.43 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



	INTEGRAL-M88
Processador Recomendado	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Áudio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals
Conector de Saída de Áudio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals

### Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Fibra de Vidro
Cor	Preto
Profundidade	720 mm (28,4 in)
Dimensões ( A x L x P )	990 x 685 x 720 mm 39,0 x 27,0 x 28,4 in
Peso Neto	62,5 kg ( 137,8 lb )

### Componentes

Transdutor LF	12HQN
Transdutor HF	M-78N
Difusor/Guia de Ondas	BCH-4030-7037 BCM-4030-7037

# HQ 112.43 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024




SOUND WITH SOUL

## Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	1.070 x 650 x 745 mm 42,1 x 25,6 x 29,3 in
Peso de Expedição	67,5 kg ( 148,8 lb )

## DIMENSÕES



## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
HQ-112.43-CX		10432080
<b>Peças de Reposição</b>		
12HQN	Cone do Transdutor	20208890
BCH-4030-7037	Buzina	30006309
BCM-4030-7037	Buzina	30006310
F-HQ112.43	Filter	30006506

# HQ 112.43 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL

GM-12HQ	Kit de Reparo	20208536
GM-M75N	Diafragma	20205080
M-78N	Motor de Compressão	20208860

### **Acessórios**

ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
AX-HQ-X12	Acessórios de Suspensão	10107001
JP-HQ-112	Acessórios de Suspensão	10107003
UFB	Acessórios de Suspensão	10105040

# HQ 112.43 CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 26/06/2024



SOUND WITH SOUL